

Велосипед Forward Raptor 27.5 2.0 Disc, 2020 год (арт. 1120980)



Общая оценка: ★★★★★

~~23 800 ₽~~ -8%

21 852 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY21B

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 18.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес начального уровня с навесным оборудованием Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, амортизационная вилка FWD 286 с ходом 80 мм, двойные обода FWD Double Wall, дисковые механические тормоза Power BX-351. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 27,5 дюйма. Вес - 18,2 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten, нескладная

Вилка: FWD 286, стальная, с алюминиевой короной, ход 80 мм

Манетки: FWD SL-KD-90, комбо-ручка

Тормоза: Power BX-351, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21B

Передняя втулка: FWD, алюминиевая

Задняя втулка: FWD, алюминиевая

Система: FWD HDL-S311, 42x34x24T, стальная

Каретка: Thun, картриджная

Кассета: FWD KDF-611, 14-28T, 6 ск.

Обода: FWD Double Wall, алюминиевые двустеночные

Скорости: 18 (3*6)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	18.2 кг.
Цепь:	КМС HV408
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Kenli, 1-1/8", безрезьбовая
Вынос:	FWD, безрезьбовой алюминиевый
Руль:	FWD, стальной, 31.8x720 мм
Подседельный штырь:	FWD, алюминиевый, 25.4x350 мм
Седло:	FWD МТВ
Покрышки:	CST C1918, 27.5x2.1" (27TPI)
Цвета выпускаемые:	черный/красный, черный/фиолетовый, черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63