

**Покрышка Kenda Klondike Wide K-1013, 27.5x2.10, 30ТРІ, 368 шипов в 4 ряда
(арт. 138779)**



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

6 990 ₽

Характеристики

Марка:

Kenda

Модель:

Klondike Wide K-1013

Материал:

SRC Compound

Особенности: Зимняя, 27.5 x 2.10", четырехрядная, 368 шипов, плотность плетения корда 30 TPI, максимальное давление 65 psi, Wire (стальной...)

Вес: 1,3 кг

Производство: Тайвань

Описание

Покрышка Kenda Klondike K-1013 представляет собой идеальное решение для любителей зимних велопрогулок и поездок по обледенелым и снежным трассам. Она обеспечивает отличное сцепление и стабильность в сложных зимних условиях. Размеры: 27.5 x 2.10". Вес покрышки составляет примерно 1,3 кг. Максимальное давление: до 65 psi.

Основные характеристики:

- **Шипы:** Покрышка оснащена четырьмя рядами шипов, общей численностью 368 штук, что обеспечивает надежное сцепление с дорогой, позволяя уверенно двигаться по обледенелым участкам и снежному покрову.

- **Стальной корд:** Плотность плетения корда составляет 30 TPI, что обеспечивает необходимую прочность и гибкость шины, позволяя ей эффективно справляться с изменениями дорожных условий.

- **Бортиковочный трос:** Шины со стальным бортиковочным тросом обладают большей долговечностью и могут прослужить дольше на целую тысячу километров, при этом их сложнее надевать на обод и они тяжелее фолдинговых.

- **Резиновый компаунд SRC:** Использование стандартного резинового компаунда гарантирует хорошую износостойкость покрышки при различных температурах, сохраняя ее эффективность в зимних условиях.

Спецификации

Марка: Kenda

Модель: Klondike Wide K-1013

Материал: SRC Compound

Особенности: Зимняя, 27.5 x 2.10", четырехрядная, 368 шипов, плотность плетения корда 30 TPI, максимальное давление 65 psi, Wire (стальной бортиковочный трос)

Вес: 1,3 кг

Производство:

Тайвань

Разработка:

Тайвань

Цвета (выпускаемые):

черный

Цвет в наличии:

Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63