

Велосипед Stark Luna 26.1 D, 2025 год (арт. 1128075)



Общая оценка: ★★★★★

32 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 12.4 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная вилка Grinz Hortus S (Предварительная нагрузка, блокировка), двойные алюминиевые обода Qijian DA-18, дисковые механические тормоза Repute dsc910. Подходит для прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 12,4 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Hortus S

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38-8

Тормоза: Repute dsc910

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: Solon DH802R/802F, конусные

Задняя втулка: Solon DH802R/802F, конусные

Система: Prowheel Zephyr FD04S 32T, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Sunshine CS-HR8-36

Обода: Qijian DA-18

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	12.4 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-853
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 80-100 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм., 720 мм
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм
Седло:	YBT YBT-1017
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Seyoun SY-B030, 2,1
Цвета выпускаемые:	Розовый
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63