

Велосипед Stark Madness BMX 3, 2025 год (арт. 1128083)



Общая оценка: ★★★★★

24 890 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Не предусмотрен конструкцией

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: прочная стальная рама Hi-Ten 13A, жесткая стальная вилка Stark Rigid, двойные алюминиевые обода Qijian DM-30, надежные ободные тормоза клещевого типа Sparkle U-969D, гироротор, 2 пары пег. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 14,3 кг.

## Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten 13A

Вилка: Grinz BMX

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не предусмотрен конструкцией

Тормоза: Sparkle U-969D

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Передняя втулка: Kung Teng AJ9R/КТ135F, конусные

Задняя втулка: Kung Teng AJ9R/КТ135F, конусные

Система: CW CW-BFC10-2, сталь, 3х компонентные

Каретка: CW AX-02, american

Кассета: KT driver 9T

Обода: Qijian DM-30

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	КМС Z-410
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP850P
Рулевая колонка:	Несо H-852, неинтегрированная
Вынос:	Intek ITC-XB554, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм., 50 мм
Руль:	Intek ITC-6665, сталь, 22,2 мм., 730*178 мм
Подседельный штырь:	25,4 мм., интегрированный с седлом
Седло:	Aerj A-6609
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Wanda (Compass) P-1042, 2,30, цветные
Цвета выпускаемые:	Бордовый, черный/красный, бордовый/оранжевый
Размеры выпускаемые:	9, 20.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63