

Велосипед Stels Navigator 645 D 26 V020, 2025 год (арт. 1128560)



Общая оценка: ★★★★★

28 230 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

LTWOO RD-V4007

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.92 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием LTWOO, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, ход 80 мм), двойные алюминиевые обода, дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм), подножка, катафоты, крылья. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,92 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий, скрытая проводка

Вилка: Амортизационная, с алюминиевой короной, ход 80 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: LTWOO SL-V4007 3x7

Тормоза: Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: LTWOO FD-V5008

Задний переключатель: LTWOO RD-V4007

Передняя втулка: Алюминий, пром. подшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка: Алюминий, пром. подшипники, быстросъемный зажим

Система: Сталь, 24/34/42T

Каретка: Картридж

Кассета: Трещотка, сталь, 14-28T

Обода: Алюминий, двойные, под ниппель AV

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	14.92 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластиковые, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий
Седло:	Stels, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63