

Велосипед Aspect Amp CF RS 29, 2025 год (арт. 1128653)



Общая оценка: ★★★★★

196 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 11.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,8 кг.

Технические особенности:

- легкая карбоновая рама T1100 CNRP (Race геометрия, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан 1.5"-1.5", дропауты Boost 148x12 мм, кронштейн переключателя UDH, каретка BB-PF92, тех отверстие под трос дроппера, успокоитель цепи),
- амортизационная вилка Rock Shox Judy Gold (воздушно-масляная, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 100 мм, ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control),
- двойные алюминиевые обода Code D23 Race (ширина 23 мм, ниппель FV, 32H),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Карбон T1100 CNRP, Race геометрия, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан 1.5"-1.5", дропауты Boost 148x12 мм, кронштейн переключателя UDH, каретка BB-PF92, тех отверстие под трос дроппера, успокоитель цепи

Вилка:

Rock Shox Judy Gold, воздушно-масляная, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 100 мм, ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, триггерная

Тормоза:

Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 110x15 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 148x12 мм, храповой механизм ratchet 36T, 32H
Система:	Prowheel DMJ-CR094S-TT, звезда NW 32T, крепление Direct mount, стальная ось Hollowtech II
Каретка:	Prowheel BB92, промышленные подшипники, Press-Fit, Hollowtech II
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR12-50, диапазон 11-50T
Обода:	Code D23 Race, алюминиевые, двойные, ширина 23 мм, ниппель FV, 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.8 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, сплав 7075, длина 175 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Kenli KL-B603, полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1.5" x 1.5"
Вынос:	Code AS-002N, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина M-50 мм, L-60 мм, угол наклон 0°
Руль:	Code-802, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминиевый сплав, диаметр 30.9 мм, 400 мм, крепление седла 2 болта
Седло:	Code-K270, спортивное

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: Maxxis Rekon Race 29x2.25" EXO, SkinWall

Цвета выпускаемые: черный

Размеры выпускаемые: 18" (рост 165-180 см), 20" (рост 175-190 см)

Разработка: Германия

Производство: Китай

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63