

Велосипед Aspect Amp CF X 29, 2025 год (арт. 1128654)



Общая оценка: ★★★★★

179 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая карбоновая рама T1100 CNRP (Race геометрия, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан 1.5"-1.5", дропауты Boost 148x12 мм, кронштейн переключателя UDH, каретка BB-PF92, тех отверстие под трос дроппера, успокоитель цепи), амортизационная вилка X-Fusion RC32 (воздушно-масляная, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 100 мм, ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 32 мм, конусный шток), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (ширина 23 мм, ниппель FV, 32H), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12 кг.

Спецификации

Рама:

Карбон T1100 CNRP, Race геометрия, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан 1.5"-1.5", дропауты Boost 148x12 мм, кронштейн переключателя UDH, каретка BB-PF92, тех отверстие под трос дроппера, успокоитель цепи

Вилка:

X-Fusion RC32, воздушно-масляная, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 100 мм, ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 32 мм, конусный шток

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, триггерная

Тормоза:

Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus

Передняя втулка:

Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 110x15 мм, 32H

Задняя втулка:

Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 148x12 мм, храповой механизм ratchet 36T, 32H

Система:	Prowheel DMJ-CR094S-TT, звезда NW 32T, крепление Direct mount, стальная ось Hollowtech II
Каретка:	Prowheel BB92, промышленные подшипники, Press-Fit, Hollowtech II
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR12-50, диапазон 11-50T
Обода:	Code D23 Race, алюминиевые, двойные, ширина 23 мм, ниппель FV, 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, сплав 7075, длина 175 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Kenli KL-B603, полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1.5" x 1.5"
Вынос:	Code AS-002N, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина M-50 мм, L-60 мм, угол наклон 0°
Руль:	Code-802, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминиевый сплав, диаметр 30.9 мм, 400 мм, крепление седла 2 болта
Седло:	Code-K270, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Maxxis Rekon Race 29x2.25" EXO, SkinWall
Цвета выпускаемые:	черный/желтый
Размеры выпускаемые:	18" (рост 165-180 см), 20" (рост 175-190 см)

Разработка:

Германия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63