

Велосипед Aspect Ronin Pro 29, 2025 год (арт. 1128723)



Общая оценка: ★★★★★

149 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для катания в стиле трейл с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 7005, Trail Geometry, гидроформинг, двойной баттинг, ассиметричные дропауты Boost стандарта, скрытая прокладка тросов, сварные швы Italy Weld, подкова под перья, конусный рулевой стакан IS, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM),
- амортизационная вилка X-Fusion Slide Boost RC (воздушно-масляная, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 140 мм, ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, конусный шток),
- двойные алюминиевые обода Code D30 trail (ширина 30 мм, подготовленные под бескамерное использование, ниппель FV, 32H),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 7005, Trail Geometry, гидроформинг, двойной баттинг, ассиметричные дропауты Boost стандарта, скрытая прокладка тросов, сварные швы Italy Weld, подкова под перья, конусный рулевой стакан IS, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM

Вилка:

X-Fusion Slide Boost RC, воздушно-масляная, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, ход 140 мм, ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, конусный шток

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus, 2-Way Release, триггерная

Тормоза:

Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 110x15 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 148x12 мм, храповой механизм ratchet 36T, 32H
Система:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, звезда NW 32T, стальная ось Hollowtech II
Каретка:	Prowheel PW-BB73, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стакан 73 мм, Hollowtech II
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR12-50, диапазон 11-50T
Обода:	Code D30 trail, алюминиевые, двойные, ширина 30 мм, подготовленные под бескамерное использование, ниппель FV, 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	KMC, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 175 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Neco H373, IS, интегрированная, конусная, промышленные подшипники
Вынос:	Code-L05, алюминиевый сплав, диаметр 35 мм, длина 40 мм, угол наклона 0°
Руль:	Code-350, алюминиевый, диаметр 35 мм, ширина 780 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Dropper KSP-900-1, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, размер M,L ход 150 мм, размер XL ход 170 мм
Седло:	Code-K290

Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Patrol 29x2.4"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	18" (рост 165-180 см), 20" (рост 175-190 см), 22" (рост 185-200 см)
Разработка:	Германия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63