

Велосипед Welt Rambler 1.0 29, 2025 год (арт. 1128735)



Общая оценка: ★★★★★

99 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Microshift RD-M6205-GM

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, Downcountry геометрия, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, каретка BSA, подготовлена под установку дроппера, дропауты Boost 12x148 мм, крепление калипера PM), амортизационная вилка Uding UD-32 (воздушная, ход 120 мм, регулировка отскока, блокировка HLO, ноги \varnothing 32 мм, дропауты под Boost 15x110 мм), двойные алюминиевые обода (ширина 30 мм, рассчитаны под бескамерную установку, под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле кросс-кантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, Downcountry геометрия, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, каретка BSA, подготовлена под установку дроппера, дропауты Boost 12x148 мм, крепление калипера PM

Вилка:

Uding UD-32, воздушная, ход 120 мм, регулировка отскока, блокировка HLO, ноги \varnothing 32 мм, дропауты под Boost 15x110 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift SL-M9505R, триггерная

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift RD-M6205-GM

Передняя втулка:

DH908T, промышленные подшипники, полая ось Boost 15x110 мм, крепление ротора 6 болтов, 32H

Задняя втулка:

DH908T, промышленные подшипники, барабан HG, полая ось Boost 12x148 мм, крепление ротора 6 болтов, 32H

Система:

Prowheel RMZ-MD25S-TT, звезда 34T, Hollowtech 2

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, Hollowtech 2
Кассета:	Sunshine HR10-46, диапазон 11-46
Обода:	DR-300, алюминиевые, двойные, ширина 30 мм, рассчитаны под бескамерную установку
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники, конусный стакан
Вынос:	ХТ-А018D1, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм, угол -7°
Руль:	ХТ-Л022, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, загиб назад 9°
Подседельный штырь:	ХТ-Р340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	К-285, серия XC/Trail
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1259, 29x2.25"
Цвета выпускаемые:	серый, красный
Размеры выпускаемые:	17" (рост 165-175 см), 19" (рост 170-180 см), 21" (рост 175-190 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63