

Велосипед Welt Edge 1.0 29, 2025 год (арт. 1128776)



Общая оценка: ★★★★★

106 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Microshift RD-M6205-AM

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,3 кг.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместима с дропперами),
- амортизационная вилка Uding UD-34 Air (воздушная, дропауты под ось Boost, регулировка отскока, гидравлическая блокировка HLO, ноги  $\varnothing 34$ , ход 140 мм, специальное покрытие ног),
- двойные алюминиевые обода (готовы для бескамерной установки, внешняя ширина 30 мм, пистонированные, под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместима с дропперами

Вилка:

Uding UD-34 Air, воздушная, дропауты под ось Boost, регулировка отскока, гидравлическая блокировка HLO, ноги  $\varnothing 34$ , ход 140 мм, специальное покрытие ног

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift SL-M9505R, триггерная

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift RD-M6205-AM

Передняя втулка:

DN908T, промышленные подшипники, полая Boost ось 110x15 мм, 32H

Задняя втулка:	DH908T, промышленные подшипники, полая Boost ось 148x12 мм, барабан HG, 32H
Система:	Prowheel Charm-FD04S-ТТ, алюминиевая звезда 32Т, полый вал Hollowtech II
Каретка:	Картриджная, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, Hollowtech II
Кассета:	Sunshine HR10-46, диапазон 11-46Т
Обода:	DR-300, алюминиевый сплав, готовы для бескамерной установки, внешняя ширина 30 мм, пистонированные, двойные, под ниппель Presta
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel Charm, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Промышленные подшипники, конусная 1-1/8"x1.5"
Вынос:	JA-L05, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 50 мм, наклон 0°
Руль:	JH-350, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 780 мм, загиб назад 9°, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	ХТ-Р340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 31.6 мм, длина 400 мм
Седло:	К-285, XC/Trail серия
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1221, Tanwall, 29 x 2.4"
Цвета выпускаемые:	синий

Размеры выпускаемые:

17" (рост 167-177 см), 19" (рост 175-185 см), 21" (рост 183-195 см)

Разработка:

Австрия

Производство:

Тайвань, Китай

Максимальный вес  
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63