

Велосипед Welt Edge 2.0 29, 2025 год (арт. 1128777)



Общая оценка: ★★★★★

139 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,1 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместима с дропперами),
- амортизационная вилка Uding UD-34 Air (воздушная, дропауты под ось Boost, регулировка отскока, гидравлическая блокировка HLO, ноги $\varnothing 34$, ход 140 мм, специальное покрытие ног, выносная блокировка),
- двойные алюминиевые обода (готовы для бескамерной установки, внешняя ширина 30 мм, пистонированные, под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-420 (4 поршня на калипер, роторы 180/160 мм),
- подседельный штырь-дроппер Uding TVS150S (алюминиевый сплав, ход 150 мм, диаметр 31.6 мм).

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместима с дропперами

Вилка: Uding UD-34 Air, воздушная, дропауты под ось Boost, регулировка отскока, гидравлическая блокировка HLO, ноги $\varnothing 34$, ход 140 мм, специальное покрытие ног, выносная блокировка

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Deore SL-M6100-R, триггерная

Тормоза: Shimano MT-420, дисковые гидравлические, 4 поршня на калипер, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M6100

Передняя втулка:	DH908T, промышленные подшипники, полая Boost ось 110x15 мм, 32H
Задняя втулка:	DH908T, промышленные подшипники, полая Boost ось 148x12 мм, барабан HG, 32H
Система:	Prowheel MPX-CR094S-ТТ, алюминиевая звезда 34Т, полый вал Hollowtech II
Каретка:	Картриджная, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, Hollowtech II
Кассета:	Sunshine HR51-12, кассета, 11-51Т
Обода:	DR-300, алюминиевый сплав, готовы для бескамерной установки, внешняя ширина 30 мм, пистонированные, двойные, под ниппель Presta
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Промышленные подшипники, конусная 1-1/8"x1.5"
Вынос:	JA-L05, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 50 мм, наклон 0°
Руль:	JH-350, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 780 мм, загиб назад 9°, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Uding TVS150S дроппер, алюминиевый сплав, ход 150 мм, диаметр 31.6 мм
Седло:	К-285, XC/Trail серия
Спицы:	Стальные 14G

Покрышки:

Kenda K1221, Tanwall, 29 x 2.4"

Цвета выпускаемые:

зеленый

Размеры выпускаемые:

17" (рост 167-177 см), 19" (рост 175-185 см), 21" (рост 183-195 см)

Разработка:

Австрия

Производство:

Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63