

Велосипед Welt G-Air, 2025 год (арт. 1128793)



Общая оценка: ★★★★★

154 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Shimano GRX RD-RX400

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гревел геометрия, сглаженные швы, внутренняя прокладка тросов, полуинтегрированная рулевая колонка, 4 крепления под флягодержатель, дропауты под полую ось 12x142 мм),
- амортизационная вилка Uding GR30 (воздушно-масляная, ход 40 мм, блокировка HLO, дропауты под полую ось 12x100 мм),
- двойные алюминиевые обода DR27 (готовы под бескамерное использование, под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX BR-RX400 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гревел геометрия, сглаженные швы, внутренняя прокладка тросов, полуинтегрированная рулевая колонка, 4 крепления под флягодержатель, дропауты под полую ось 12x142 мм

Вилка:

Uding GR30, воздушно-масляная, ход 40 мм, блокировка HLO, дропауты под полую ось 12x100 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano GRX ST-RX400

Тормоза:

Shimano GRX BR-RX400, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano GRX RD-RX400

Передняя втулка:

DH906T, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, полая ось 12x100 мм, 28H

Задняя втулка:	DH906T, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан HG, полая ось 12x142 мм, 28H
Система:	Prowheel RPL-FD16S-F-ТТ, алюминиевая звезда 42Т, полый вал Hollowtech
Каретка:	BSA, промышленные подшипники, Hollowtech
Кассета:	Microshift CS-HG100, диапазон 11-36Т
Обода:	DR27, алюминиевые, двойные, готовы под бескамерное использование, ниппель Presta
Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	40
Вес:	12 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конусный шток, 1.5" - 1-1/8"
Вынос:	JA-L04, алюминиевый сплав, длина 80 мм, угол -7°
Руль:	JH-D03, алюминиевый, ширина 440 мм, рич 80 мм, дроп 125 мм, флэр 20°
Подседельный штырь:	ХТ-Р340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	К-280, линейка гревел
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5224, Tanwall, 700x45c
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	19.5" (рост 168-175 см), 21" (рост 175-185 см), 22" (рост 182-198 см)

Разработка:

Австрия

Производство:

Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63