

Велосипед Welt G110, 2025 год (арт. 1128795)



Общая оценка: ★★★★★

169 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano GRX RD-RX812

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	11
Вес:	11.3 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,3 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гревел геометрия, сглаженные швы, внутренняя прокладка тросов, полуинтегрированная рулевая колонка, два крепления под флягодержатель, дропауты под полу ось),
- жесткая карбоновая вилка (крепление калипера PM, дропауты под полу ось),
- двойные алюминиевые обода DR27 (готовы под бескамерное использование, под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX BR-RX810 (роторы 160/160 мм, крепление на 6 болтов).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гревел геометрия, сглаженные швы, внутренняя прокладка тросов, полуинтегрированная рулевая колонка, два крепления под флягодержатель
Вилка:	Жесткая, карбоновая, крепление калипера PM, дропауты под полу ось
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano GRX BL-RX810
Тормоза:	Shimano GRX BR-RX810, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX812
Передняя втулка:	Radiant DH-536T, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, полая ось
Задняя втулка:	Radiant DH-536T, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, полая ось

Система:	Prowheel RPP-FD16S-ТТ, звезда 42Т, вал Hollowtech
Каретка:	BSA, промышленные подшипники, Hollowtech
Кассета:	Microshift CS-G113, диапазон 11-42Т
Обода:	DR27, алюминиевые, двойные, готовы под бескамерное использование, ниппель Presta
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 11 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конусный шток, 1.5" - 1-1/8"
Вынос:	JA-L04, алюминиевый сплав, длина 80 мм, угол -7°
Руль:	JH-D03, алюминиевый, ширина 440 мм, рич 80 мм, дроп 125 мм, флэр 20°
Подседельный штырь:	ХТ-Р340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	К-280, линейка гревел
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5224, Tanwall, 700x45с
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	19.5" (рост 168-175 см), 21" (рост 175-185 см), 22" (рост 182-198 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63