

Велосипед Felt RXC PRO, 2005 год (арт. 11349)



Общая оценка: ★★★★★

44 825 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

New Shimano XTR SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 27 (3\*9)

## Спецификации

Рама: Felt Ultra-Light XC Series 6061 Double-Butted Aluminum, with Carbon Fiber Seat Stays

Вилка: New Manitou Skareb Comp with TPC Lockout

Манетки: Shimano Deore XT Dual Control 27-Speed

Тормоза: 2004 Shimano Deore XT V-Brakes

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: New Shimano XTR SGS

Передняя втулка: Shimano Deore XT, with Q/R

Задняя втулка: Shimano Deore XT, 9-Speed Cassette, with Q/R

Система: Shimano Deore XT Hollowtech II 44/34/24T

Каретка: Included with Crankset

Кассета: Shimano XT, 9-Speed Cassette, 11-34T

Обода: Mavic XC 717

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC Z9000 (9-Speed) Silver / Brown

Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset--Steel Cups

Вынос: Pazzaz (FELT logo) One-Piece Cold-Forged 6061 Aluminum, 4-Bolt Design

Руль: Pazzaz (FELT logo), Butted 2014 Aluminum, Flatbar Zero Rise, 6 degree Bend, with Felt Laser Logos

|                      |   |
|----------------------|---|
| Подседельный штырь:  | New JD-408, Two-Bolt Alloy Micro-Adjust                   |
| Седло:               | Felt "Lite" (Narrow Race Version), Super-Lightweight Foam |
| Спицы:               | 15G Stainless with Black Alloy Nipples                    |
| Покрышки:            | New Continental Twister Front & Rear                      |
| Размеры выпускаемые: | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5"                                   |
| Разработка:          | США   |
| Производство:        | Тайвань   |

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63